

# GRUPURI DE POMPARE MONOTUBULARE PENTRU CIRCUITE DE ÎNCĂLZIRE NEMIXATE

## CSE OTS G Grup de pompare

Grup de pompare monotubulară, izolată, cu pompa de circulație de eficiență ridicată, robinete cu bilă și termometru.



### DATE TEHNICE

CONEXIUNI	1" F
TEMP. DE LUCRU A FLUIDULUI	5 - 95 °C
DIMENSIUNI	325 x 140 x 150 mm

### COMPONENTE

- Pompă de circulație Grundfos
- Cablu de alimentare și semnal
- Izolație pentru pierderea redusă de căldură
- 2 robineteți cu bilă
- Clapetă antiretur (coduri 19088, 17922)
- Robinet cu sită și magnet (cod 17922)
- Termometru



MODELE	CSE OTS G60	CSE OTS ZV G60	CSE OTS MFB+ZV G75
POMPĂ	UPM3 FLEX AS 25-60	UPM3 FLEX AS 25-60	UPM3 FLEX AS 25-75
CONTROL POMPĂ	ON/OFF (I,II,II) or PWM-A	ON/OFF (I,II,II) or PWM-A	ON/OFF (I,II,II) or PWM-A
ÎNĂLȚIME MAX.	6m	6m	7.5m
COD	19085	19088	17922